

Τεχνικές προδιαγραφές

Ανταλλακτικές λεπίδες ξυριστικής μηχανής κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, να έχουν ευρύ πλάτος 36 mm, να τοποθετούνται και να αφαιρούνται εύκολα στην μηχανή κοπής τριχών. Η μηχανή να έχει περιστρεφόμενη κεφαλή 45°, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, να απαιτεί περιορισμένο χρόνο φόρτισης (120 λεπτά για πλήρη φόρτιση αφόρτιστης μπαταρίας), να παρέχει αυτονομία λειτουργίας 150 λεπτών και προστασία υπερφόρτισης με αριθμητική ψηφιακή ένδειξη φόρτισης LED. Να είναι αδιάβροχη και πλήρως εμβαπτιζόμενη, παρέχοντας την δυνατότητα καθαρισμού με τρεχούμενο νερό, αλλά και με πλήρη εμβάπτιση σε καθαριστικά, ή απολυμαντικά διαλύματα. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε στεγνή ή βρεγμένη επιφάνεια. Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου στα ελληνικά επί ποινή απόρριψης. Η εταιρεία να παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ για χρήση ως συνοδό εξοπλισμό στο Νοσοκομείο ένα εύλογο αριθμό μηχανών και τους αντίστοιχους φορτιστές με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες των διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου.